

仕様

製品名		WAT-233
撮像素子		1/3型960Hインターライン転送CCD固体撮像素子
有効画素数		976 (H) × 494 (V)
同期方式		内部同期
走査方式		2:1 インタレース
解像度 (水平)		650TV本以上 (画面中央)
映像出力	コンポジット	コンポジット: 1.0V (p-p), 75Ω (不平衡)
	Y/C	Y: 1.0V (p-p), C: 0.3V (p-p) 75Ω
最低被写体照度	カラー	0.004 lx. F1.2 (AGC=ON / Shutter=OFF / NR=ON / γ=0.45)
	モノクロ	0.0005 lx. F1.2 (AGC=ON / Shutter=OFF / NR=ON / γ=0.45)
S/N比		50dB以上 (AGC=2dB, γ=1.0)
機能設定		OSD (オンスクリーンディスプレイ)
AEモード	固定シャッター	(スローシャッター: FLD) x16, x8, x4, x2 1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 秒
	電子アイリス	1/60 - 1/100000 秒 x16 - 1/100000 秒
AGC	オート	ON: 44dB / OFF: 2dB
	マニュアル	6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 44dB (8段階調整)
ワイドダイナミックレンジ		LIGHT / FULL (Wシャッター) (LOW / MIDLOW / MID / MIDHIGH / HIGH)
ノイズリダクション		3DNR (OFF / LOW / MIDLOW / MID / MIDHIGH / HIGH)
ホワイトバランス		ATW、全引込み、PWB、MWB、USER1/2、ANTICR
デジタルズーム		2 - 256倍 (MAG / PAN / TILT)
ミラー反転		V-FLIP / H-FLIP / HV-FLIP
揺れ補正		ON / OFF
逆光補正		ON / OFF
白点補正		最大64点
電源電圧		DC+12V±10%
消費電力		1.62W (135mA)
動作温度/湿度		- 10 ~ + 50°C / 95%RH以下 (結露しないこと)
保管温度/湿度		- 30 ~ + 70°C / 95%RH以下 (結露しないこと)
レンズマウント		CSマウント (バックフォーカス調整可能)

※本仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。

外観寸法図

