

仕様

| 製品名 | | WAT-910BD |
|--------------|---------|--|
| 撮像素子 | | 1/2型インターライン転送CCD固体撮像素子 |
| 有効画素数 | | 768 (H) × 494 (V) |
| 同期方式 | | 内部同期 |
| 走査方式 | | 2:1 インタレース |
| 解像度 (水平) | | 570TV本以上 (画面中央) |
| 映像出力 | | コンポジット: 1.0V (p-p), 75Ω (不平衡) |
| 最低被写体照度 | | 0.000005 lx. F1.4 (AGC HIGH, $\gamma=0.35$, 3DNR ON、シャッターx256) |
| S/N比 | | 52dB以上 (AGC=6dB, $\gamma=1.0$, 3DNR ON、シャッター x256) |
| AEモード | 固定シャッター | (スローシャッター: FLD) x256, x128, x64, x32, x16, x8, x4, x2 1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000秒 |
| | 電子アイリス | 1/60 ~ 1/100000 秒 |
| AGC | オート | LO: 6 ~ 30dB / MID: 6 ~ 34.5dB / HIGH: 6 ~ 41dB |
| | マニュアル | 6 ~ 41dB |
| ノイズリダクション | | 3DNR ON / OFF (レベル調整可) |
| ワイドダイナミックレンジ | | WDR (Digital Wide Dynamic Range) OFF / USER1 / USER2 |
| 白点補正 | | 最大64点まで補正可能 |
| 逆光補正 | | OFF / BLC / HSBLC |
| 電源電圧 | | DC+12V±10% |
| 動作温度 | | - 10°C ~ + 50°C (結露しないこと) |
| 動作湿度 | | 95%RH以下 |
| 保管温度 | | - 30°C ~ + 70°C (結露しないこと) |
| 保管湿度 | | 95%RH以下 |
| レンズマウント | | CSマウント |

※本仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。

外観寸法図
