

仕様 (カメラ部)

製品名		WAT-910NC
撮像素子		1/2型インターライン転送CCD固体撮像素子
有効画素数		768 (H) × 494 (V)
セルサイズ		8.4μm (H) × 9.8μm (V)
最低被写体照度		0.000005 lx, F1.4 (AGC: HIGH, γ: 0.35, 3DR ON, Shutter: x256)
解像度		570TV本以上 (画面中央)
S/N		52dB以上 (AGC: 6dB, γ: 1.0, 3DR ON, Shutter: x256)
機能設定		OSD (オンスクリーンディスプレイ)
シャッター	固定	(スローシャッター: FLD) x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128, x256 1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/100000 秒
	EI	1/60 ~ 1/100000 秒 x256 ~ 1/100000 秒
AGC	ON	LOW: 6 ~ 30dB / MID: 6 ~ 34.5dB / HIGH: 6 ~ 41dB
	OFF	6 ~ 41dB (MGC)
ガンマ特性		γ ≒ 0.05 ~ 1.00 (0.05step), USR (S字ガンマ)
ノイズリダクション		3DNR ON / OFF (レベル調整可)
ワイドダイナミックレンジ		WDR (Digital Wide Dynamic Range) USER1 / USER2 / OFF
逆光補正		OFF / BLC / HSBC
白点補正		OSD操作にて白点補正可能 (最大64点)
レンズアイリス		ビデオ / DC (自動判別)
レンズマウント		CSマウント (バックフォーカス調整可能)

仕様 (ネットワーク部)

圧縮形式	H.264, MPEG4, MJPEG
映像サイズ	D1 (720 x 480) / CIF (352 x 240) / QCIF (176 x 120)
フレームレート	5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
ストリーム数	2
音声圧縮形式	G.711 (ALUW / ULAW) 32kbps / 48kbps / 64kbps
対応プロトコル	TCP/IP, UDP, FTP, SMTP, UPnP, HTTP, RTSP, RTSP over HTTP, PPPoE, SNMPv1/v2c, SIP, DHCP, Dynamic DNS, DNS client
対応ビューワ	Microsoft®Internet Explorer®6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 (32bit)
対応OS	Microsoft®Windows®XPsp3 / Vista / 7 DirectX 9.0d以上
推奨CPU	Pentium IV 2.4GHz以上
推奨メモリ	1GB以上

仕様 (入出力)

接続端子	ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45)
	ビデオ	1Vpp at 75Ω (RCA端子)
音声	入力	有 (12dB 入力インピーダンス15KΩ, 最大入力 3.3Vpp)
	出力	有 (最大出力 3.3Vpp 負荷インピーダンス10KΩ時)
アラーム		有 (センサー入力x1, センサー出力x1)

一般項目

電源電圧	PoE (48V) / 電源入力端子 (DC+12V±10%)
------	---------------------------------

※本仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。

外形寸法図

