

M7538-MPX

f=75mm F3.8  
2/3型 16メガピクセルカメラ用  
Cマウント

|            |         |               |      |                 |       |               |                   |  |
|------------|---------|---------------|------|-----------------|-------|---------------|-------------------|--|
| 型 名        |         | M7532-MPX     |      | レンズ             | 前 玉   | φ 18.5mm      |                   |  |
| 焦点距離       |         | 75mm          |      |                 | 有効径   | 後 玉           | φ 11.0mm          |  |
| 最大口径比      |         | 1:3.8         |      | ディストーション (Inf.) | 2/3 型 | 0.01%         |                   |  |
| 最大イメージサークル |         | φ 11.8mm      |      | バックフォーカス        |       |               | 11.9mm            |  |
| 作動範囲       | アイリス    | F3.8 - F16.0  |      | フランジバック         |       |               | 17.526mm          |  |
|            | フォーカス   | 0.25m - Inf.  |      | マウント            |       |               | Cマウント             |  |
| 操作方法       | アイリス    | 手動            |      | フィルターサイズ        |       |               | M30.5 P=0.5mm     |  |
|            | フォーカス   | 手動            |      | 外形寸法            |       |               | φ 31.8mm × 45.6mm |  |
| 作動温度範囲     |         | -10℃ - +50℃   |      | 質 量             |       |               | 89g               |  |
| 包括角度       | センサーサイズ | 2/3型          |      | 1/2型            |       |               | 1/3型              |  |
|            | 対 角     | 8.8mm × 6.6mm | 8.6° | 6.4mm × 4.8mm   | 6.3°  | 4.8mm × 3.6mm | 4.7°              |  |
|            | 水 平     | ( φ 11.0mm)   | 6.9° | ( φ 8.0mm)      | 5.0°  | ( φ 6.0mm)    | 3.8°              |  |
|            | 垂 直     |               | 5.2° |                 | 3.8°  |               | 2.8°              |  |

外観図

