



△3						一般公差 GENERAL TOLERANCE		一般公差 TOLE.		材料 MATERIAL		部品番号 PART NO.	
△2						寸法 DIMEN. : X		—		—		118A-037-1	
△1		16.04.26 図面修正、ロックレバー位置修正		竹井 竹井		X ≤ 3 ±0.05 ±0.1 ±0.15		仕上 FINISH		表面処理 SURF TRTMT		部品名 PART NAME	
符号	年月日	変更内容	REVISION NOTE	担当	承認	3 < X ≤ 6	±0.07 ±0.15 ±0.2	設計	製図	検図	承認	個数	尺度
REV. NO.	DATE	改訂	REVISION	NAME	APPV'D	6 < X ≤ 30	±0.1 ±0.2 ±0.5	DSGN'D	DRAWN	CHECK'D	APPV'D	QT'Y	SCALE
						30 < X ≤ 120	±0.15 ±0.3 ±0.8					1	1/2
機種	MODEL	WH-21				120 < X ≤ 315	±0.2 ±0.5 ±1.2		佐野	竹井	竹井		株式会社 ケンコー・トキナー
						315 < X ≤ 1000	±0.3 ±0.8 ±2						Kenko Tokina Co., Ltd.

モデル WH-21 製品仕様

1. 特徴

パイプを緩やかなカーブでL形に曲げたスマートなフィクサーです。壁面、天井取付兼用で、ワンタッチで角度を固定できます。パイプ内に通線が可能です。

2. 主な仕様

- (1) 設置条件： 屋内（天井面）
- (2) 適性使用カメラ質量： 2Kg 以下
- (3) 許容荷重： 4Kg
- (4) 角度調整： 前後+90~-20度
回転 360度
- (5) カメラネジ： 1/4-20UNC
- (6) 通線： パイプ内に通線可能
- (7) 伸縮： なし
- (8) 主な材質： 圧延鋼板、アルミ合金
- (9) 外観： 銀色塗装、アルマイト処理
- (10) 外観寸法： $\phi 120 \times 204 \times 242$ (H) mm（突起部を除く）
- (11) 質量： 約340g（本体のみ）

3. 付属品

- ・ 取付ネジ(ワッシャー付+バインドM4x35) 4
- ・ 取扱説明書 1

4. 環境仕様

RoHS対応

注) 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更する場合がありますので、予めご了承下さい。