






T5-0814		2/3 inch	8mm	5MP	F 1.4	C mount																																																																									
Model No.	Format	Focal length	Resolution	F No.	Mount	TUSS Vision, Inc.																																																																									
 Unit: mm		<table><tr><td>Image Format</td><td>イメージサイズ</td><td colspan="2">2/3 inch (8.8 x 6.6mm, Φ11mm)</td></tr><tr><td>Focal Length</td><td>焦点距離</td><td colspan="2">8mm</td></tr><tr><td>Relative Aperture</td><td>最大口径比</td><td colspan="2">F=1:1.4</td></tr><tr><td>Iris Range</td><td>アイリス範囲</td><td colspan="2">F1.4 to 16</td></tr><tr><td rowspan="2">Angular Field of View</td><td rowspan="2">画角</td><td>Horizontal 水平</td><td>55.2° (2/3inch)</td></tr><tr><td>Vertical 垂直</td><td>42.9° (2/3inch)</td></tr><tr><td>Resolution</td><td>解像力</td><td colspan="2">5MP</td></tr><tr><td>Distortion</td><td>歪曲</td><td colspan="2">-0.5%</td></tr><tr><td>Minimum Object Distance</td><td>最近撮影距離</td><td colspan="2">0.1m</td></tr><tr><td>Back Focal Length</td><td>バックフォーカス</td><td colspan="2">12.6mm</td></tr><tr><td>Flange Back Length</td><td>フランジバック</td><td colspan="2">17.526mm</td></tr><tr><td rowspan="2">Operation</td><td rowspan="2">操作方式</td><td>Focus フォーカス</td><td>Manual with lock screw 手動 ロックビス付</td></tr><tr><td>Iris アイリス</td><td>Manual with lock screw 手動 ロックビス付</td></tr><tr><td>Lens Mount</td><td>レンズマウント</td><td colspan="2">C-mount Cマウント</td></tr><tr><td>Filter Screw</td><td>フィルターネジ径</td><td colspan="2">M35.5 P=0.5</td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>大きさ</td><td colspan="2">Φ37 x 39.88 mm</td></tr><tr><td>Weight</td><td>質量</td><td colspan="2">200g</td></tr><tr><td>Operating Temperature</td><td>作動温度範囲</td><td colspan="2">-20 to +60°C</td></tr><tr><td>Coating</td><td>コーティング</td><td colspan="2">BBAR Coating (13 multi layer) 13層マルチコート</td></tr></table>						Image Format	イメージサイズ	2/3 inch (8.8 x 6.6mm, Φ11mm)		Focal Length	焦点距離	8mm		Relative Aperture	最大口径比	F=1:1.4		Iris Range	アイリス範囲	F1.4 to 16		Angular Field of View	画角	Horizontal 水平	55.2° (2/3inch)	Vertical 垂直	42.9° (2/3inch)	Resolution	解像力	5MP		Distortion	歪曲	-0.5%		Minimum Object Distance	最近撮影距離	0.1m		Back Focal Length	バックフォーカス	12.6mm		Flange Back Length	フランジバック	17.526mm		Operation	操作方式	Focus フォーカス	Manual with lock screw 手動 ロックビス付	Iris アイリス	Manual with lock screw 手動 ロックビス付	Lens Mount	レンズマウント	C-mount Cマウント		Filter Screw	フィルターネジ径	M35.5 P=0.5		Dimensions	大きさ	Φ37 x 39.88 mm		Weight	質量	200g		Operating Temperature	作動温度範囲	-20 to +60°C		Coating	コーティング	BBAR Coating (13 multi layer) 13層マルチコート	
Image Format	イメージサイズ	2/3 inch (8.8 x 6.6mm, Φ11mm)																																																																													
Focal Length	焦点距離	8mm																																																																													
Relative Aperture	最大口径比	F=1:1.4																																																																													
Iris Range	アイリス範囲	F1.4 to 16																																																																													
Angular Field of View	画角	Horizontal 水平	55.2° (2/3inch)																																																																												
		Vertical 垂直	42.9° (2/3inch)																																																																												
Resolution	解像力	5MP																																																																													
Distortion	歪曲	-0.5%																																																																													
Minimum Object Distance	最近撮影距離	0.1m																																																																													
Back Focal Length	バックフォーカス	12.6mm																																																																													
Flange Back Length	フランジバック	17.526mm																																																																													
Operation	操作方式	Focus フォーカス	Manual with lock screw 手動 ロックビス付																																																																												
		Iris アイリス	Manual with lock screw 手動 ロックビス付																																																																												
Lens Mount	レンズマウント	C-mount Cマウント																																																																													
Filter Screw	フィルターネジ径	M35.5 P=0.5																																																																													
Dimensions	大きさ	Φ37 x 39.88 mm																																																																													
Weight	質量	200g																																																																													
Operating Temperature	作動温度範囲	-20 to +60°C																																																																													
Coating	コーティング	BBAR Coating (13 multi layer) 13層マルチコート																																																																													
Dimensions		Specifications																																																																													
																																																																															
MTF		Relative illumination 像面照度比																																																																													
																																																																															
Distortion 歪曲収差		Transmission 分光透過率																																																																													